

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE100RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 97 kVA / 78 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 10,8 l/h Hmotnost (netto): 1 670 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1670 kg
Maximální výkon	107 kVA / 85 kW
Jmenovitý výkon	97 kVA / 78 kW
Jmenovitý proud	140 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	200 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	9,2 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	21,6 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	16,2 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	10,8 l/h
Rozměry	2750x1080x1530 mm
Typ motoru	diesellový, čtyřválec, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru	86 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	4 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Proudění spalin	14,1 m ³ / min
Teplota výfukových plynů	600 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	14 l
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu	25 l
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C
Zdvihový objem	4300 cm ³

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde100rst3/>