PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE750RST3-3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 750 kVA / 600 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 79,2 l/h Hmotnost (netto): 8 800 kg

PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	8800 kg
Maximální výkon	825 kVA / 660 kW
Jmenovitý výkon	750 kVA / 600 kW
Jmenovitý proud	1083 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	1200 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	7,5 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	158,4 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	116,3 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	79,2 l/h
Rozměry	5800x2150x2502 mm
Typ motoru	Dieselový
Výkon motoru	782 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Proudění spalin	8330 m³ / hod
Teplota výfukových plynů	500 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	70 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde750rst3-3/