

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE350RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 350 kVA / 280 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 37 l/h Hmotnost (netto): 4 010 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	4010 kg
Maximální výkon	385 kVA / 308 kW
Jmenovitý výkon	350 kVA / 280 kW
Jmenovitý proud	505 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	490 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	6,7 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	72,9 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	54,1 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	37 l/h
Rozměry	4200x1500x2200 mm
Typ motoru	Diesellový
Výkon motoru	307 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Proudění spalin	41,5 m ³ / min
Teplota výfukových plynů	600 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	36 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde350rst3/>