

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Dieselový Generátor HDE80SS3

Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 75 kVA / 60 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 12,59 l/h Hmotnost (netto): 1 440 kg



PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1440 kg
Kapacita palivové nádrže elektrocentrály	164 l
Napětí	230/400 V
Startér	Elektrický
Maximální výkon (400V/230V)	82,5 kVA / 66 kW
Jmenovitý výkon (400V/230V)	75 kVA / 60 kW
Frekvence, Hz	50
Regulace napětí	AVR

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovitý proud, A	108,7
Typ motoru	čtyřválec, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru, kW	75
Zdvihový objem, cm ³	4300
Rozměry, mm	2350 x 970 x 1350
Hluková hladina, dB	53
Počet otáček, min	1500
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení, h	7,8
Spotřeba paliva při 100% zatížení, l/h	20,94
Spotřeba paliva při 75% zatížení, l/h	16,27
Spotřeba paliva při 50% zatížení, l/h	12,59
Kapacita olejové nádrže, l	17
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu, l	25,9
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde80ss3/>