

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE300RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 300 kVA / 240 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 32,1 l/h
Hmotnost (netto): 3 000 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	3000 kg
Maximální výkon	330 kVA / 264 kW
Jmenovitý výkon	300 kVA / 240 kW
Jmenovitý proud	433 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	560 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	9 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	60,8l l/h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	49,4 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	32,1 l/h
Rozměry	3900x1400x2070 mm
Typ motoru	Diesellový, vodou chlazený
Výkon motoru	255 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Proudění spalin	43,8 m³ / min
Teplota výfukových plynů	600 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	33-41 l
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu	45 l
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde300rst3/>