

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE60RST3-5 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 60 kVA / 48 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 7 l/h Hmotnost (netto): 1 170 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1170 kg
Maximální výkon	66 kVA / 55 kW
Jmenovitý výkon	60 kVA / 48 kW
Jmenovitý proud	87 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	120 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	8,5 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	14 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	10,6l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	7 l/h
Rozměry	2320x990x1290 mm
Typ motoru	diesellový, čtyřválec, turbo, přímé vstřikování, vodou chlazený
Zdvihový objem	4210 cm ³
Výkon motoru	255 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	4 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování, turbo
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	14 l
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu	28 l
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C
Hmotnost baterie	20 kg

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde60rst3-5/>