

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE313RSP3-3

Jmenovitý výkon: 250 kW / 313 kVA Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: ~33,8 l/h
Hmotnost (netto): 3450 kg



PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	3450 kg
Primární výkon (PRP)	313 kVA / 250 kW
Pohotovostní výkon (LTP)	344 kVA / 275 kW
Jmenovitý proud	452 A
Napětí	400/230 V
Frekvence	50 Hz
Účinník	cos φ 0,8
Model	PEZAL PPA313-250V

PARAMETR	HODNOTA
Typ	Odhlučněný na rámu s integrovanou nádrží
Emise	EU Stage 3A
Objem	11,8 l
Otáčky	1500 ot./min
Výkon motoru PRP	307 kW
Palivo	Nafta (EN590)
Spotřeba při 100 % zatížení	~66,9 l/h
Spotřeba při 75 % zatížení	~49,0 l/h
Spotřeba při 50 % zatížení	~33,8 l/h
Náplň oleje	41 l
Chladicí kapalina	23,2 l
Počet pólů	4
Zapojení	Hvězda
Třída izolace	H
Krytí	IP23
Regulace napětí	AVR
Stabilita napětí	±1 %
THD	< 2,5 %
Účinnost	94,5 %
Objem nádrže	750 l
Provoz na plnou nádrž (100 %)	cca 11 mth

PARAMETR	HODNOTA
Rozměry (D x Š x V)	4050 × 1400 × 2150 mm

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde313rsp3-3/>