

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Dieselový Generátor HDE20SS3 S vozíkem extrémně tichý provoz 51 dB

Jmenovitý výkon: 22,5 kVA / 18 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 2,98 l/h Hmotnost (netto): 1 699 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1699 kg
Kapacita palivové nádrže elektrocentrály	92 l
Napětí	230/400 V
Startér	Elektrický
Maximální výkon (400V/230V)	25 kVA / 20 kW
Jmenovitý výkon (400V/230V)	22,5 kVA / 18 kW
Frekvence, Hz	50
Regulace napětí	AVR

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovitý proud, A	32,6
Typ motoru	čtyřválec, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru, kW	21
Rozměry, mm	1950 x 950 x 1200
Hluková hladina, dB	51
Počet otáček, min	1500
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení, h	16,8
Spotřeba paliva při 100% zatížení, l/h	5,45
Spotřeba paliva při 75% zatížení, l/h	4,05
Spotřeba paliva při 50% zatížení, l/h	2,98
Kapacita olejové nádrže, l	8
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu, l	14
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C
Hmotnost baterie, kg	20

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde20ss3-s-vozikem/>