

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE80RST3

Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 80 kVA / 64 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 8,4 l/h Hmotnost (netto): 1 200 kg



PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1200 kg
Maximální výkon	88 kVA / 70 kW
Jmenovitý výkon	80 kVA / 64 kW
Jmenovitý proud	115 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	120 l
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	7 h

PARAMETR	HODNOTA
Spotřeba paliva při 100% zatížení	16,8 l/h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	12,6 l/h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	8,4 l/h
Rozměry	2320x990x1290 mm
Hlučnost	97 dB(A)
Typ motoru	Diesellový
Výkon motoru	80 kW
Zdvihový objem	4484 cm ³
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	4 / v řadě, turbo + intercooler
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	14 l
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu	28 l
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrality-hde80rst3/>