

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE19STA3

Jmenovitý výkon: 16,2 kVA / 13 kW Výstupní napětí: 400/230 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 1,9-2,0 l/h Hmotnost (netto): 630 kg



PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	630 kg
EAN	8594210231894
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	16,2 kVA / 13 kW
Maximální výkon	17,5 kVA / 14 kW
Napětí	400/230 V
Jmenovitý proud	23,5 A
Otáčky	1500 ot./min
Účinník	0,8

PARAMETR	HODNOTA
Typ generátoru	třífázový, bezkartáčový (AVR)
Motor	YANGDONG YND485D
Typ motoru	4válcový, řadový, 4takový, vodou chlazený
Zdvihový objem	2,156 l
Kompresní poměr	18:1
Výkon motoru	17 kW
Startování	12 V elektrický startér
Startovací motor	12 V / 3 kW
Spotřeba paliva	cca 247 g/kWh
Palivo	nafta (0#, -10#, -35# dle teploty)
Typ mazání	tlakové
Doporučený olej	SAE 10W-30 / 15W-40
Hlučnost (7 m)	cca 70-80 dB
Objem nádrže	68 l
Rozměry	1500 × 790 × 1050 mm

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/dieselovy-generator-hahn-sohn-hde19sta3/>