

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE400RST3-3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 400 kVA / 320 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 38,2 l/h
Hmotnost (netto): 4 800 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	4800 kg
Maximální výkon	440 kVA / 352 kW
Jmenovitý výkon	400 kVA / 320 kW
Jmenovitý proud	577 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	800 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	10 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	76,5 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	57,3 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	38,2 l/h
Rozměry	4200x1500x2200 mm
Typ motoru	Diesellový
Výkon motoru	338 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	35 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde400rst3-3/>