

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE400RST3

Jmenovitý výkon: 320 kW / 400 kVA Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: ~38,2 l/h
Hmotnost (netto): 6300 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	6300 kg
Maximální výkon (LTP)	440 kVA / 352 kW
Jmenovitý výkon (PRP)	400 kVA / 320 kW
Proud	577 A
Účinník	cos φ 0,8
Napětí	400/230 V
Frekvence	50 Hz
Typ	synchronní, bezkartáčový

PARAMETR	HODNOTA
Emisní norma	Stage IIIA
Otáčky	1500 ot./min
Palivo	Nafta (ON-DIESEL)
Objem	11,8 l
Výkon motoru	338 kW
Elektrická instalace	24 VDC
Regulace napětí	AVR
Stabilita napětí	±1 %
THD	< 2 %
Krytí	IP23
Třída izolace	H
Objem nádrže	1300 l
Spotřeba při 100 % zatížení	~76,5 l/h
Spotřeba při 75 % zatížení	~57,3 l/h
Spotřeba při 50 % zatížení	~38,2 l/h
Rozměry (DxŠxV)	4900 × 2100 × 2400 mm
Výměna oleje	každých 500 mth
Výměna filtrů	každých 500 mth
Výměna chladicí kapaliny	každých 1000 mth

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde400rst3/>