

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE200RST3-3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 200 kVA / 160 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 20,6 l/h
Hmotnost (netto): 2 621



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	2621 kg
Maximální výkon	220 kVA / 176 kW
Jmenovitý výkon	200 kVA / 160 kW
Jmenovitý proud	289 A.
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	350 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	8,5 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	41 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	31 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	20,6 l/h
Rozměry	3130x1120x1800 mm
Typ motoru	Diesellový, čtyřválec, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru	180 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	4 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Teplota výfukových plynů	600 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	15-17,5 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde200rst3-3/>