

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDB150RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 150 kVA / 120 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 17,2 l/h
Hmotnost (netto): 1 900 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1900 kg
Maximální výkon	165 kVA / 135 kW
Jmenovitý výkon	150 kVA / 120 kW
Jmenovitý proud	217 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	240 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	7 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	34,5 l/h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	25,8 l/h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	17,2 l/h
Rozměry	2930x1100x1550
Typ motoru	Diesellový, čtyřválec, turbo + Intercooler, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru	132 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	16 l
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu	23 l
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C
Hmotnost baterie	20 kg

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hdb150rst3/>