PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Dieselový Generátor HDE30SS3

Hahn & Sohn HDE30SS3 je třífázový dieselový generátor určený jako hlavní nebo záložní zdroj elektrické energie pro provozy, stavby, dílny, zemědělské objekty a další technické aplikace. Při frekvenci 50 Hz poskytuje jmenovitý výkon 24 kW / 30 kVA a záložní výkon až 26 kW /…

PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1000 kg
Model	Hahn & Sohn HDE30SS3
Provedení	bezkartáčové
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	30 kVA / 24 kW
Záložní výkon	32,5 kVA / 26 kW
Jmenovité napětí	400/230 V
Jmenovitý proud	43,5 A

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovité otáčky	1 500 ot./min.
Účiník	0,8, zaostávající
Výrobce alternátoru	XINGNUO
Typ alternátoru	XND184J-1
Počet pólů	4
Buzení	samobudící
Regulace napětí	AVR
Třída izolace	H
Výrobce motoru	Weichai
Typ motoru	WP2.3D33E200
Počet válců	4
Uspořádání válců	řadové
Pracovní cyklus	čtyřtaktní
Vstřikování	přímé
Přeplňování	turbodmychadlem
Chlazení	kapalinové
Vrtání × zdvih	89 × 92 mm
Zdvihový objem	2,289 l
Kompresní poměr	17,5 : 1
Jmenovitý výkon motoru	30 kW
Mazací systém	tlakové mazání

PARAMETR	HODNOTA
Doporučený motorový olej	vyšší než třída CD nebo SAE 10W-30 / 15W-40
Startovací systém	elektrický startér 12 V
Výkon startéru	3,5 kW
Měrná spotřeba paliva motoru	212 g/kWh
Palivo	motorová nafta
Řídicí panel	HGM4010N
Hladina hluku ve vzdálenosti 7 m	51 dB(A)
Celkové rozměry	1 950 × 950 × 1 200 mm
Výstupní připojení	rozvaděč
Zásuvky	nejsou součástí standardního provedení
Možnost individuální úpravy	instalace vybraných zásuvek, jističů a kabelových vývodů
Nouzové zastavení	ano
Manipulace vysokozdvižným vozíkem	ano
Stav při dodání	s olejovou a chladicí náplní, nabitou baterií a po provozním odzkoušení

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde30ss3/