

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE250RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 250 kVA / 200 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 27 l/h Hmotnost (netto): 2 000 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	2000 kg
Maximální výkon	275 kVA / 220 kW
Jmenovitý výkon	250 kVA / 200 kW
Jmenovitý proud	361 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	530 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	10,3 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	54 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	41 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	27 l/h
Rozměry	2790x1250x1850 mm
Typ motoru	Diesellový, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru	228 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Proudění spalin	41 m ³ / min
Teplota výfukových plynů	600 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	25 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde250rst3/>