

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Diesellová elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 15000SA3

Profesionální odlučňená diesellová elektrocentrála pro jednofázový i třífázový provoz (230 / 400 V), určená pro nepřetržitý provoz, záložní napájení objektů i náročné profesionální aplikace. Nabízí jmenovitý výkon až 11 kW (400 V), předehřev motoru, elektrické...



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Naftové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	260 kg
EAN	8594210231535
Model	HDE15000SA3
Typ	Diesellová elektrocentrála - 1f / 3f, silent
Maximální výkon (230 V)	11 kW
Jmenovitý výkon (230 V)	10 kW
Maximální výkon (400 V)	12 kW

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovitý výkon (400 V)	11 kW
Proud 1f (230 V)	47,8 A
Proud 3f (400 V)	17,3 A
Napětí	230 / 400 V
Přepínač napětí (VTS) 230/400 V	Ano
Frekvence	50 Hz
Účinník (cos φ)	1 / 0,8
Otáčky motoru	3000 ot/min
Motor	SRGENSET
Zdvihový objem motoru	997 cm ³
Kompresní poměr	20:1
Palivo	Nafta (0# / -10# / -35# podle teploty)
Doporučený olej	SAE 10W-30 (API CF nebo vyšší)
Spotřeba paliva	≤ 340 g/kWh
Spotřeba při 50% zatížení	2,1 l/h
Kapacita palivové nádrže	25 l
Doba provozu při 50 % zatížení	cca 8 hodin
Objem olejové nádrže	4 l
Startování	Elektrické
DC výstup	12 V / 8,3 A
Hlučnost (7 m)	72 dB(A)

PARAMETR	HODNOTA
Rozměry (D × Š × V)	1200 × 720 × 880 mm
Ochrana	AVR, přetížení, nízká hladina oleje
Certifikace	ISO 8528, ISO 9001
Alternátor	SENCI
Hmotnost baterie	10,75 kg

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-15000sa3/>