

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE40RST3

Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 40 kVA / 32 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 5,1 l/h Hmotnost (netto): 1 000 kg



PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1000 kg
Maximální výkon	44 kVA / 35 kW
Jmenovitý výkon	40 kVA / 32 kW
Jmenovitý proud	58 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	65 l
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	8,8 h

PARAMETR	HODNOTA
Spotřeba paliva při 100% zatížení	10,2 l/h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	7,6 l/h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	5,1 l/h
Rozměry	2220x950x1202 mm
Hlučnost	97 dB(A)
Typ motoru	Diesellový, vodou chlazený
Výkon motoru	39 kW
Zdvihový objem	4100 cm ³
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	4 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	18 l
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu	13 l
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde40rst3/>