

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE670RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 670 kVA / 536 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 72 l/h Hmotnost (netto): 6 500 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	6500 kg
Maximální výkon	737 kVA / 590 kW
Jmenovitý výkon	670 kVA / 536kW
Jmenovitý proud	967 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	1300 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	9 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	143,9 l/h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	107,9 l/h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	72 l/h
Rozměry	4900x2100x2400 mm
Typ motoru	Diesellový
Výkon motoru	602 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	12 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Proudění spalin	138 m ³ / min
Teplota výfukových plynů	650 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	45 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde670rst3/>