PRODUKTOVÉ INFORMACE

# Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE31RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 31 kVA / 25 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 3,9 l/h Hmotnost (netto): 980 kg

| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Kategorie | Průmyslové elektrocentrály |
| Záruka | 2 roky |
| Hmotnost | 980 kg |
| Maximální výkon | 34 kVA / 27 kW |
| Jmenovitý výkon | 31 kVA / 25 kW |
| Jmenovitý proud | 45 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 230 V / 400 V |
| Kapacita palivové nádrže | 90 l |
| Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení | 11,4 h |

| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Spotřeba paliva při 100% zatížení | 7,9 l/h |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení | 5,9 l /h |
| Spotřeba paliva při 50% zatížení | 3,9 l/h |
| Rozměry | 2200x950x1202 mm |
| Hlučnost | 97 dB(A) |
| Typ motoru | čtyřválec, přímé vstřikování, vodou chlazený |
| Výkon motoru | 33 kW |
| Zdvihový objem | 3875 cm |
| Rychlost motoru | 1500 ot./min |
| Počet a uspořádání válců | 4 / v řadě |
| Regulace napětí | elektronické - AVR |
| Stabilita napětí | ± 1,5 % |
| Kapacita olejové nádrže | 12,5 l |
| Kapacita nádrže na chladicí kapalinu | 15 l |
| Druh chladicí kapaliny | Antifreeze -38 °C |

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde31rst3/