

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE450RST3-3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 450 kVA / 360 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 43 l/h Hmotnost (netto): 4 000 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	4000 kg
Maximální výkon	495 kVA / 396 kW
Jmenovitý výkon	450 kVA / 360kW
Jmenovitý proud	650 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	490 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	5,3 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	86 l/h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	65 l/h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	43 l/h
Rozměry	3900x1400x2070 mm
Typ motoru	Diesellový
Výkon motoru	380 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	33-41 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde450rst3-3/>