

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE550RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 550 kVA / 440 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 65,9 l/h
Hmotnost (netto): 6 500 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	6500 kg
Maximální výkon	605 kVA / 484 kW
Jmenovitý výkon	550 kVA / 440 kW
Jmenovitý proud	794 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	1260 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	9,3 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	131,8 l/h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	98,9 l/h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	65,9 l/h
Rozměry	4800x2100x2530 mm
Typ motoru	Diesellový
Výkon motoru	505 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	12 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Proudění spalin	91,8 m ³ / min
Teplota výfukových plynů	600 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	50 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde550rst3/>