

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Dieselový Generátor HDE40SS3

Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 37 kVA / 30 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 5,58 l/h Hmotnost (netto): 1 060 kg



PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	1060 kg
Kapacita palivové nádrže elektrocentrály	120 l
Napětí	230/400 V
Startér	Elektrický
Maximální výkon (400V/230V)	41 kVA / 33 kW
Jmenovitý výkon (400V/230V)	37 kVA / 30 kW
Frekvence, Hz	50
Regulace napětí	AVR

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovitý proud, A	54,1
Typ motoru	čtyřválec, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru, kW	38
Zdvihový objem, cm ³	4087
Rozměry, mm	1950 x 950 x 1200
Hluková hladina, dB	51
Počet otáček, min	1500
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení, h	13,5
Spotřeba paliva při 100% zatížení, l/h	8,8
Spotřeba paliva při 75% zatížení, l/h	6,75
Spotřeba paliva při 50% zatížení, l/h	5,58
Kapacita olejové nádrže, l	13
Kapacita nádrže na chladicí kapalinu, l	18,4
Druh chladicí kapaliny	Antifreeze -38 °C
Hmotnost baterie, kg	11,5 kg

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde40ss3/>