

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE140RST3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 135 kVA / 108 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 14,7 l/h
Hmotnost (netto): 2 000 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	2000 kg
Maximální výkon	149 kVA / 119 kW
Jmenovitý výkon	135 kVA / 108 kW
Jmenovitý proud	195 A.
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	265 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	9,3 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	29,5 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	22,1 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	14,7 l/h
Rozměry	2160x1050x1530 mm
Typ motoru	Diesellový, čtyřválec, přímé vstřikování, vodou chlazený
Výkon motoru	120 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	4 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Teplota výfukových plynů	600 °C
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	13 l
Hmotnost baterie	40 kg
Počet baterií	2 ks

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrality-hde140rst3/>