

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Benzínový generátor HGG 22000E3A

Maximální výkon (230V/400V): 5,5 kW / 17 kW
Jmenovitý výkon (230V/400V): 5,5 kW / 15 kW
Výstupní napětí: 230V/400V
Jmenovitý proud: 27,0A



PARAMETR	HODNOTA
Kategorie	Benzínové elektrocentrály
Záruka	5 let
Hmotnost	213 kg
EAN	8594210230064
Jmenovitý výkon elektrocentrály	5 kW
Jmenovitý výkon elektrocentrály 3F	15 kW
Kapacita palivové nádrže elektrocentrály	40 l
Maximální výkon elektrocentrály	5,5 kW
Maximální výkon elektrocentrály 3F	17 kW
Napětí	230/400 V

PARAMETR	HODNOTA
Startér	Elektrický
Zásuvky	1x 230V (16A) , 1x 230V (32A) , 1x 400V (32A) , 1x 12V (8,3A)
Jmenovitý proud, A	27
Doba provozu	cca 7 hodin
Motor	Benzinový motor Hahn & Sohn
Typ motoru	dvouválcový, 4-taktní, OHV, vzduchem chlazený
Výkon motoru, kW	20
Zdvihový objem, cm³	999
Rozměry, mm	1040 x 680 x 858
Počet otáček	3600/min.
Objem olejové nádrže, l	2,5
Typ oleje	SAE10W-30 nebo 15W-40
Hmotnost baterie, kg	10,8

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-benzinovy-generator-hgg-22000e3a/>