

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Dieselová elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 15000EA3

Výkonná dieselová elektrocentrála pro jednofázový i třífázový provoz, určená pro profesionální nasazení, stavebnictví a spolehlivé záložní napájení. Nabízí maximální výkon 11,0 kW při 230 V a až 12,0 kW při 400 V, robustní otevřenou konstrukci, elektrické...



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Naftové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	260 kg
EAN	8594210231542
Model	HDE15000EA3
Typ	Dieselová elektrocentrála - 1f / 3f
Maximální výkon (230 V)	11 kW
Jmenovitý výkon (230 V)	10 kW
Maximální výkon (400 V)	12 kW

PARAMETR	HODNOTA
Jmenovitý výkon (400 V)	11 kW
Proud 1f (230 V)	47,8 A
Proud 3f (400 V)	17,3 A
Napětí	230 / 400 V
Přepínač napětí (VTS) 230/400 V	Ano
Frekvence	50 Hz
Účinník (cos φ)	1 / 0,8
Motor	SRGENSET
Zdvihový objem motoru	997 cm ³
Otáčky motoru	3000 ot/min
Palivo	Nafta (0# / -10# / -35# dle teploty)
Doporučený olej	SAE 10W-30 (API CF nebo vyšší)
Objem palivové nádrže	25 l
Spotřeba paliva	275-280 g/kWh
Spotřeba při 50% zatížení	2,1 l/h
Objem olejové nádrže	4 l
Startování	Elektrické
DC výstup	12 V / 8,3 A
Hlučnost (7 m)	82 dB
Rozměry (D × Š × V)	1200 × 720 × 880 mm
Ochrana	AVR, přetížení, nízká hladina oleje

PARAMETR	HODNOTA
Certifikace	ISO 8528, ISO 9001
Alternátor	SENCI

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-15000ea3/>