

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE100RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 97 kVA / 78 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 10,8 l/h Gewicht (netto): 1 670 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1670 kg
Maximale Leistung	107 kVA / 85 kW
Nennleistung	97 kVA / 78 kW
Nennstrom	140 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	200 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	9,2 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	21,6 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	16,2 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung	10,8 l/h
Abmessungen	2750 x 1080 x 1530 mm
Motortyp	Diesel, Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung	86 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	14,1 m³/min
Abgastemperatur	600 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	14 l
Kühlmittelbehälterkapazität	25 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C
Hubraum	4300 cm³

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde100rst3/>