

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE750RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 750 kVA / 600 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 79,2 l/h
Gewicht (netto): 8 800 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	8800 kg
Maximale Leistung	825 kVA / 660 kW
Nennleistung	750 kVA / 600 kW
Nennstrom	1083 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	1200 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	7,5 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	158,4 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	116,3 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung	79,2 l/h
Abmessungen	5800 x 2150 x 2502 mm
Motortyp	Diesel
Motorleistung	782 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	8330 m³/h
Abgastemperatur	500 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	70 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde750rst3-3/>