

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE350RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 350 kVA / 280 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 37 l/h Gewicht (netto): 4 010 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	4010 kg
Maximale Leistung	385 kVA / 308 kW
Nennleistung	350 kVA / 280 kW
Nennstrom	505 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	490 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Last	6,7 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	72,9 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	54,1 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung	37 l/h
Abmessungen	4200 x 1500 x 2200 mm
Motortyp	Diesel
Motorleistung	307 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	41,5 m³/min
Abgastemperatur	600 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	36 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde350rst3/>