

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE80SS3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 75 kVA / 60 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 12,59 l/h Gewicht (netto): 1 440 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1440 kg
Anlasser	Elektrisch
Kapazität des Kraftstofftanks des Stromaggregats	164 l
Spannung	230/400 V
Maximale Leistung (400 V/230 V)	82,5 kVA / 66 kW
Nennleistung (400 V/230 V)	75 kVA / 60 kW
Frequenz, Hz	50
Spannungsregelung	AVR

PARAMETER	WERT
Nennstrom, A	108,7
Motortyp	Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung, kW	75
Hubraum, cm ³	4300
Abmessungen, mm	2350 x 970 x 1350
Geräuschpegel, dB	53
Drehzahl, min	1500
Betriebsdauer bei vollem Tank und 100 % Auslastung, h	7,8
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Auslastung, l/h	20,94
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Auslastung, l/h	16,27
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung, l/h	12,59
Fassungsvermögen des Öltanks, l	17
Kühlmittelbehälterkapazität, l	25,9
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-diesellovy-generator-hde80ss3/>