

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE300RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 300 kVA / 240 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 32,1 l/h
Gewicht (netto): 3 000 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	3000 kg
Maximale Leistung	330 kVA / 264 kW
Nennleistung	300 kVA / 240 kW
Nennstrom	433 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	560 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	9 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	60,8 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	49,4 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung	32,1 l/h
Abmessungen	3900 x 1400 x 2070 mm
Motortyp	Diesel, wassergekühlt
Motorleistung	255 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	43,8 m³/min
Abgastemperatur	600 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	33-41 l
Kühlmittelbehälterkapazität	45 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde300rst3/>