

PRODUKTINFORMATIONEN

Inverter-Stromaggregat Hahn & Sohn H IG 4200 G ATS

Das leistungsstarke Inverter-Elektroaggregat Hahn & Sohn HIG 4200 G ATS bietet eine maximale Leistung von bis zu 4,2 kW (Benzin) / 3,8 kW (LPG) und Betrieb mit Benzin und Gas (GAS/LPG). Es ist für den Anschluss eines ATS (automatischer Start bei Stromausfall)...



PARAMETER

WERT

Kategorie	Inverter-Stromaggregat
Garantie	2 Jahre
Gewicht	30.5 kg
EAN	8594210231863
Modell	H IG 4200 G ATS
Typ	Inverter-Stromaggregat
Starten	manuell + elektrisch
Max. Leistung	4,2 kW (Benzin) / 3,8 kW (LPG))
Nennleistung	3,8 kW (Benzin) / 3,4 kW (LPG)

PARAMETER	WERT
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16,5 A
Leistungsfaktor	1.0
Ausgabequalität	ISO8528 G2
Steckdose	2x 230 V / 16 A (IP44)
Gleichstromausgang	12 V / 8,3 A
USB-Ausgang	5 V / 3 A
Motor	EH180i-D2
Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, OHV, luftgekühlt
Hubraum	181 cm³
Kraftstoff	Benzin / LPG
Tankvolumen	7,5 l
Ölmenge	0,45 l
Empfohlenes Öl	SAE 10W-30 oder 15W-40
Verbrauch	1.254 l/h (50 % Auslastung)
Öffnungszeiten	6,5 Stunden (50 % Auslastung)
Geräuschpegel	97 dB (in 4 m Entfernung)
Drehzahl	4600 rpm
Max. Arbeitshöhe	1000 m
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

PARAMETER	WERT
Abmessungen (L × B × H)	545 × 365 × 493 mm

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/invertorova-elektrocentrala-hahn-sohn-h-ig-4200-g-ats/>