

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE40RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 36 kVA / 28,8 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 5,1 l/h Gewicht (netto): 900 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	900 kg
Maximale Leistung	40 kVA / 32 kW
Nennleistung	36 kVA / 28,8 kW
Nennstrom	52 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Gewicht	900 kg
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	90 l

PARAMETER	WERT
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	8,8 h
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	10,2 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	7,6 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	5,1 l/h
Abmessungen	2100 x 950 x 1180 mm
Geräuschpegel	94 dB(A)
Motortyp	Diesel, wassergekühlt
Motorleistung	36 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	12,5 l
Kühlmittelbehälterkapazität	15 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C
Hubraum	2450 cm ³

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde40rst3-3/>