

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE80RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 80 kVA / 64 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 8,4 l/h Gewicht (netto): 1 200 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1200 kg
Maximale Leistung	88 kVA / 70 kW
Nennleistung	80 kVA / 64 kW
Nennstrom	115 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	120 l
Betriebsdauer bei vollem Tank und 100 % Last	7 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	16,8 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	12,6 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	8,4 l/h
Abmessungen	2320 x 990 x 1290 mm
Geräuschpegel	97 dB(A)
Motortyp	Diesel
Motorleistung	80 kW
Hubraum	4484 cm ³
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe, Turbo + Ladeluftkühler
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	14 l
Kühlmittelbehälterkapazität	28 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde80rst3/>