

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE180RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 180 kVA / 144 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 18,5 l/h
Gewicht (netto): 2 000 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	2000 kg
Maximale Leistung	198 kVA / 158 kW
Nennleistung	180 kVA / 144 kW
Nennstrom	260 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	530 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	14,3 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	37 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	27,3 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung	18,5 l/h
Abmessungen	2790 x 1250 x 1850 mm
Motortyp	Diesel, Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung	168 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	27,2 m³/min
Abgastemperatur	600 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	16 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrality-hde180rst3/>