

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE400RST3

Nennleistung: 320 kW / 400 kVA Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: ~38,2 l/h
Gewicht (netto): 6300 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	6300 kg
Maximale Leistung (LTP)	440 kVA / 352 kW
Nennleistung (PRP)	400 kVA / 320 kW
Strom	577 A
Leistungsfaktor	cos φ 0,8
Spannung	400/230 V
Frequenz	50 Hz
Typ	synchron, bürstenlos
Emissionsnorm	Stage IIIA

PARAMETER	WERT
Drehzahl	1500 U/min
Kraftstoff	Diesel (ON-DIESEL)
Volumen	11,8 l
Motorleistung	338 kW
Elektrische Installation	24 VDC
Spannungsregelung	AVR
Spannungsstabilität	±1 %
THD	< 2 %
Schutzart	IP23
Isolationsklasse	H
Tankvolumen	1300 l
Verbrauch bei 100 % Last	~76,5 l/h
Verbrauch bei 75 % Auslastung	~57,3 l/h
Verbrauch bei 50 % Last	~38,2 l/h
Abmessungen (LxBxH)	4900 × 2100 × 2400 mm
Ölwechsel	alle 500 Monate
Filterwechsel	alle 500 Monate
Kühlflüssigkeitswechsel	alle 1000 Monate

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde400rst3/>