PRODUKTINFORMATIONEN

# Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE200RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 200 kVA / 160 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 20,6 l/h Gewicht (netto): 2 621 kg

| PARAMETER | WERT |
|---|---|
| Kategorie | Industrielle Stromaggregate |
| Garantie | 2 Jahre |
| Gewicht | 2621 kg |
| Maximale Leistung | 220 kVA / 176 kW |
| Nennleistung | 200 kVA / 160 kW |
| Nennstrom | 289 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennspannung | 230 V / 400 V |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 350 l |
| Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung | 8,5 h |

| PARAMETER | WERT |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last | 41 l/h |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 31 l/h |
| Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung | 20,6 l/h |
| Abmessungen | 3130 x 1120 x 1800 mm |
| Motortyp | Diesel, Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt |
| Motorleistung | 180 kW |
| Motordrehzahl | 1500 U/min |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 4 / in Reihe |
| Motorversorgungssystem | Direkteinspritzung |
| Abgastemperatur | 600 °C |
| Spannungsregelung | elektronisch - AVR |
| Spannungsstabilität | ± 1 % |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 15-17,5 l |

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde200rst3-3/