

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE20SS3-DW

Nennleistung: 22,5 kVA / 18 kW Ausgangsspannung: 400/230 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: ca. 2,0 l/h Gewicht (netto): 960 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	960 kg
Nennleistung (Prime Power)	18 kW / 22,5 kVA
Maximale Leistung (Standby-Leistung)	20 kW / 25 kVA
Ausgangsspannung	400/230 V
Nennstrom	32,6 A
Frequenz	50 Hz
Drehzahl	1500 U/min
Motor	WEICHAH WP2.3D25E200, 4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, Direkteinspritzung

PARAMETER	WERT
Hubraum	2,289 l
Bohrung × Hub	89 × 92 mm
Verdichtungsverhältnis	17,5
Nennleistung Motor	23 kW
Ölfüllmenge	8 l
Kühlmittelvolumen	5 l (Motor) + 8 l (Kühler)
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	224 g/kWh (≈ 2,0 l/h bei 50 % Last)
Kraftstoff	Diesel (0# Sommer, -10# Winter, -35# Arktis)
Start	elektrisch, 12 V (3,5 kW Anlasser)
Lichtmaschine	XINGNUO XN184G-1, bürstenlos, selbsterregt, AVR, Isolationsklasse H
Steuergerät	ComAp HGM4010N
Geräuschpegel	51 dB(A) @ 7 m
Kraftstofftank	90 l
Abmessungen (L × B × H)	1950 × 950 × 1200 mm

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde20ss3-dw/>