

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieselgenerator Hahn & Sohn HDE 15000SA3

Professionelles schallgedämmtes Dieselaggregat für den einphasigen und dreiphasigen Betrieb (230 / 400 V), ausgelegt für den Dauerbetrieb, die Notstromversorgung von Objekten sowie anspruchsvolle professionelle Anwendungen. Es bietet eine Nennleistung von bis zu 11 kW (400...



PARAMETER	WERT
Kategorie	Dieselgeneratoren
Garantie	2 Jahre
Gewicht	260 kg
EAN	8594210231535
Modell	HDE15000SA3
Typ	Dieseldieselgenerator - 1f / 3f, geräuscharm
Maximale Leistung (230 V)	11 kW
Nennleistung (230 V)	10 kW
Maximale Leistung (400 V)	12 kW
Nennleistung (400 V)	11 kW

PARAMETER	WERT
Strom 1f (230 V)	47,8 A
Strom 3f (400 V)	17,3 A
Spannung	230 / 400 V
Spannungsschalter (VTS) 230/400 V	Ja
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (cos ϕ)	1 / 0,8
Motordrehzahl	3000 U/min
Motor	SRGENSET
Hubraum des Motors	997 cm ³
Verdichtungsverhältnis	20:1
Kraftstoff	Diesekraftstoff (0# / -10# / -35# je nach Temperatur)
Empfohlenes Öl	SAE 10W-30 (API CF oder höher)
Kraftstoffverbrauch	≤ 340 g/kWh
Verbrauch bei 50 % Auslastung	2,1 l/h
Kraftstofftankinhalt	25 l
Betriebsdauer bei 50 % Belastung	ca. 8 Stunden
Volumen des Ölbehälters	4 l
Starten	Elektrisch
DC-Ausgang	12 V / 8,3 A
Geräuschpegel (7 m)	72 dB(A)
Abmessungen (L × B × H)	1200 × 720 × 880 mm

PARAMETER	WERT
Schutz	AVR, Überlastung, niedriger Ölstand
Zertifizierung	ISO 8528, ISO 9001
Alternator	SENCI
Gewicht der Batterie	10,75 kg

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-15000sa3/>