PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE40RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 40 kVA / 32 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 5,1 l/h Gewicht (netto): 1 000 kg

PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1000 kg
Maximale Leistung	44 kVA / 35 kW
Nennleistung	40 kVA / 32 kW
Nennstrom	58 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	65 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	8,8 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	10,2 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	7,6 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	5,1 l/h
Abmessungen	2220 x 950 x 1202 mm
Geräuschpegel	97 dB(A)
Motortyp	Diesel, wassergekühlt
Motorleistung	39 kW
Hubraum	4100 cm3
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	18 l
Kühlmittelbehälterkapazität	13 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde40rst3/