

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE670RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 670 kVA / 536 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 72 l/h Gewicht (netto): 6 500 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	6500 kg
Maximale Leistung	737 kVA / 590 kW
Nennleistung	670 kVA / 536 kW
Nennstrom	967 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	1300 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	9 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	143,9 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	107,9 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	72 l/h
Abmessungen	4900 x 2100 x 2400 mm
Motortyp	Diesel
Motorleistung	602 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	12 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	138 m ³ /min
Abgastemperatur	650 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	45 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde670rst3/>