PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE40SS3-DR (Stufe V) Euro 5

Nennleistung: 42 kVA / 33 kW Ausgangsspannung: 400/230 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: ca. 3,5 l/h Gewicht (netto): 1050 kg

PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1050 kg
Nennleistung (Prime Power)	33 kW / 42 kVA
Maximale Leistung (Standby-Leistung)	45 kW / 55 kVA
Ausgangsspannung	400/230 V
Nennstrom	47,8 A
Frequenz	50 Hz
Drehzahl	1500 U/min
Motor	RAYWIN 4F24TIG10 (Stufe 5), 4-Zylinder, 4-Takt, Turbo, wassergekühlt, Direkteinspritzung

PARAMETER	WERT
Hubraum	2,289 l
Bohrung × Hub	89 × 92 mm
Verdichtungsverhältnis	17,5
Nennleistung des Motors	36 kW
Ölfüllmenge	8 l
Kühlmittelvolumen	5 l (Motor) + 8 l (Kühler)
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	216 g/kWh (≈ 3,5 l/h bei 50 % Last)
Kraftstoff	Diesel (0# Sommer, -10# Winter, -35# Arktis)
Start	elektrisch, 12 V (3,5 kW Anlasser)
Lichtmaschine	XINGNUO XN184H-1, bürstenlos, selbsterregt, AVR, Isolationsklasse H
Steuergerät	ComAp InteliLite 4 AMF25
Geräuschpegel	51 dB(A) @ 7 m
Kraftstofftank	90 l
Abmessungen (L × B × H)	2010 × 1260 × 1650 mm

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde40ss3-dr--stage-v-/