

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE450RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 450 kVA / 360 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 43 l/h Gewicht (netto): 4 000 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	4000 kg
Maximale Leistung	495 kVA / 396 kW
Nennleistung	450 kVA / 360 kW
Nennstrom	650 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	490 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	5,3 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	86 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	65 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	43 l/h
Abmessungen	3900 x 1400 x 2070 mm
Motortyp	Diesel
Motorleistung	380 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	33-41 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde450rst3-3/>