

## PRODUKTINFORMATIONEN

# Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE120RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 120 kVA / 96 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 13,2 l/h Gewicht (netto): 2 000 kg



| PARAMETER                                                 | WERT                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kategorie                                                 | Industrielle Stromaggregate |
| Garantie                                                  | 2 Jahre                     |
| Gewicht                                                   | 2000 kg                     |
| Maximale Leistung                                         | 132 kVA / 106 kW            |
| Nennleistung                                              | 120 kVA / 96 kW             |
| Nennstrom                                                 | 173 A                       |
| Frequenz                                                  | 50 Hz                       |
| Nennspannung                                              | 230 V / 400 V               |
| Kraftstofftankinhalt                                      | 265 l                       |
| Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung | 10 h                        |

| PARAMETER                          | WERT                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last | 26,4 l/h                                                |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last  | 19,8 l/h                                                |
| Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last  | 13,2 l/h                                                |
| Abmessungen                        | 2160 x 1050 x 1530 mm                                   |
| Motortyp                           | Diesel, Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt |
| Motorleistung                      | 120 kW                                                  |
| Motordrehzahl                      | 1500 U/min                                              |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder  | 4 / in Reihe                                            |
| Motorversorgungssystem             | Direkteinspritzung                                      |
| Abgastemperatur                    | 600 °C                                                  |
| Spannungsregelung                  | elektronisch - AVR                                      |
| Spannungsstabilität                | ± 1 %                                                   |
| Fassungsvermögen des Öltanks       | 13 l                                                    |

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde120rst3-3/>