

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE550RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 550 kVA / 440 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 65,9 l/h
Gewicht (netto): 6 500 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	6500 kg
Maximale Leistung	605 kVA / 484 kW
Nennleistung	550 kVA / 440 kW
Nennstrom	794 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Kraftstofftankinhalt	1260 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	9,3 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	131,8 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	98,9 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	65,9 l/h
Abmessungen	4800 x 2100 x 2530 mm
Motortyp	Diesel
Motorleistung	505 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	12 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	91,8 m³/min
Abgastemperatur	600 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	50 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrality-hde550rst3/>