

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE40SS3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 37 kVA / 30 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 5,58 l/h Gewicht (netto): 1 060 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1060 kg
Anlasser	Elektrisch
Kapazität des Kraftstofftanks des Stromaggregats	120 l
Spannung	230/400 V
Maximale Leistung (400 V/230 V)	41 kVA / 33 kW
Nennleistung (400 V/230 V)	37 kVA / 30 kW
Frequenz, Hz	50
Spannungsregelung	AVR

PARAMETER	WERT
Nennstrom, A	54,1
Motortyp	Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung, kW	38
Hubraum, cm ³	4087
Abmessungen, mm	1950 x 950 x 1200
Geräuschpegel, dB	51
Drehzahl, min	1500
Betriebsdauer bei vollem Tank und 100 % Auslastung, h	13,5
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Auslastung, l/h	8,8
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Auslastung, l/h	6,75
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Auslastung, l/h	5,58
Fassungsvermögen des Öltanks, l	13
Kühlmittelbehälterkapazität, l	18,4
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C
Gewicht der Batterie, kg	11,5 kg

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde40ss3/>