

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE140RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 135 kVA / 108 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 14,7 l/h
Gewicht (netto): 2 000 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	2000 kg
Maximale Leistung	149 kVA / 119 kW
Nennleistung	135 kVA / 108 kW
Nennstrom	195 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Kraftstofftankinhalt	265 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	9,3 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	29,5 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	22,1 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	14,7 l/h
Abmessungen	2160 x 1050 x 1530 mm
Motortyp	Diesel, Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung	120 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgastemperatur	600 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	13 l
Gewicht der Batterie	40 kg
Anzahl der Batterien	2 Stück

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde140rst3/>