

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieselgenerator Hahn & Sohn HDE 9300SS3

Hahn & Sohn HDE 9300SS3 ist ein kompakter Dieselgenerator mit geräuschgedämmtem (Silent-)Gehäuse, ausgelegt für den einphasigen und dreiphasigen Betrieb. Er bietet eine Leistung von 6,0 kW bei 230 V (1-phasig) oder 6,5 kW bei 400 V (3-phasig), elektrischen Start, Fernbedienung...



PARAMETER	WERT
Kategorie	Dieselgeneratoren
Garantie	2 Jahre
Gewicht	175 kg
EAN	8594210231559
Modell	HDE9300SS3
Typ	Dieselgenerator - einphasig / dreiphasig
Maximale Leistung (230 V)	6,0 kW
Nennleistung (230 V)	5,4 kW
Maximale Leistung (400 V)	6,5 kW
Nennleistung (400 V)	5,9 kW

PARAMETER	WERT
Strom 1f (230 V)	26,0 A
Strom 3f (400 V)	9,3 A
Spannung	230 / 400 V
Spannungsschalter (VTS) 230 V / 400 V	Ja
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (cos ϕ)	1 / 0,8
Nenndrehzahl	3000 U / min
DC-Ausgang	12 V / 8,3 A
Maximale Höhe über dem Meeresspiegel	1000 m ü. M.
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Geräuschpegel (7 m)	65 dB(A)
Verbrauch bei 50 % Auslastung	1,1 l/h
Starten	Elektrisch (mit Batterie)
Motortyp	Einzyylinder, Viertakt, luftgekühlter Dieselmotor
Zertifizierung	ISO8528, ISO9001
Schutzfunktionen	Überlastschutz, Ölstandswarnung, AVR-Stabilisierung
Verwendung	Professionelle / Notstromversorgung
Spannungsregelung	AVR
Hubraum	499 cm ³
Motorvorwärmung	Ja
Fernbedienung	Ja

PARAMETER	WERT
Kraftstofftankinhalt	15 l
Abmessungen (L × B × H)	995 × 645 × 890 mm
Motor	SRGENSET
Alternator	SENCI
Gewicht der Batterie	7,6 kg

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-9300ss3/>