

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Benzingenerator HGG 22000E3A

5-year warranty

Maximale Leistung (230V/400V): 5,5 kW / 17 kW Nennleistung (230V/400V): 5,5 kW / 15 kW Ausgangsspannung: 230V / 400V Nennstrom: 27,0 A



PARAMETER	WERT
Kategorie	Benzin-Stromaggregate
Garantie	5 Jahre
Gewicht	213 kg
EAN	8594210230064
Anlasser	Elektrisch
Kapazität des Kraftstofftanks des Stromaggregats	40 l
Maximale Leistung des Stromaggregats	5,5 kW
Maximale Leistung des Stromaggregats 3F	17 kW
Nennleistung des Stromaggregats	5 kW
Nennleistung des Stromaggregats 3F	15 kW

PARAMETER	WERT
Spannung	230/400 V
Steckdosen	1x 230V (16A) , 1x 230V (32A) , 1x 400V (32A) , 1x 12V (8,3A)
Nennstrom, A	27
Betriebsdauer	ca. 7 Stunden
Motor	Benzinmotor Hahn & Sohn
Motortyp	Zweizylinder, 4-Takt, OHV, luftgekühlt
Motorleistung, kW	20
Hubraum, cm ³	999
Abmessungen, mm	1040 x 680 x 858
Drehzahl	3600/min.
Volumen des Öltanks, l	2,5
Öltyp	SAE10W-30 oder 15W-40
Gewicht der Batterie, kg	10,8

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-benzinovy-generator-hgg-22000e3a/>