PRODUKTINFORMATIONEN

Dieselgenerator Hahn & Sohn HDE 15000EA3

Das leistungsstarke offene Dieselstromaggregat Hahn & Sohn HDE 15000EA3 ist für professionelle und anspruchsvolle Einsätze konzipiert, bei denen besonderer Wert auf hohe Leistung, robuste Konstruktion und langfristige Zuverlässigkeit gelegt wird. Dank des…

PARAMETER	WERT
Kategorie	Dieselgeneratoren
Garantie	2 Jahre
Gewicht	260 kg
EAN	8594210231542
Modell	HDE15000EA3
Typ	Dieselgenerator - 1f / 3f
Maximale Leistung (230 V)	11 kW
Nennleistung (230 V)	10 kW
Maximale Leistung (400 V)	12 kW
Nennleistung (400 V)	11 kW

PARAMETER	WERT
Strom 1f (230 V)	47,8 A
Strom 3f (400 V)	17,3 A
Spannung	230 / 400 V
Spannungsschalter (VTS) 230/400 V	Ja
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (cos φ)	1 / 0,8
Motor	SRGENSET
Hubraum des Motors	997 cm³
Motordrehzahl	3000 U/min
Kraftstoff	Diesel (0# / -10# / -35# je nach Temperatur)
Empfohlenes Öl	SAE 10W-30 (API CF oder höher)
Kraftstofftankinhalt	25 l
Kraftstoffverbrauch	275-280 g/kWh
Verbrauch bei 50 % Auslastung	2,1 l/h
Volumen des Ölbehälters	4 l
Starten	Elektrisch
DC-Ausgang	12 V / 8,3 A
Geräuschpegel (7 m)	82 dB
Abmessungen (L × B × H)	1200 × 720 × 880 mm
Schutz	AVR, Überlastung, niedriger Ölstand
Zertifizierung	ISO 8528, ISO 9001

PARAMETER	WERT
Alternator	SENCI

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-15000ea3/